

BRÖTJE – čistič výměníků CONEL CARE

(etiketa na obalu)

Nejprve před samotným čištěním opatrně vyjměte zadní izolační stěnu z výměníku. Potom před další prací dobře shora (svrchu) vysajte spalovací komoru!

CAREAVWS před upotřebením dobře protřepejte a postříkejte (pokropte) jím zevnitř výměník (cca 200 ml na článek)

Velikost výměníků kotlů BR'ÖTJE:

15/20 kW = 1 článek

28/38 kW = 2 články

50/70 kW = 3 články

90/110 kW = 4 články

CAREAWSR nastříkejte sytě (dosyta) na znečištěný povrch za použití kyselině vzdorné (odolné kyselinám) tlakové trysky. Čisticí roztok nechejte působit cca 20 minut. Podle okolností si lze vypomoci mechanicky ocelovým kartáčem nebo proplachováním vodou vysokotlakým čističem.

U hořákových komor ze slitiny hliníku a křemíku je důležité, aby po aplikaci detergentu (čisticího prostředku) byly dobře propláchnuty vodou (doba proplachu 2 min./ článek). (Proplachovací tryska s ochranným krytem je k dostání jako příslušenství) Celkový postup čištění můžete v případě potřeby opakovat.

Upozornění:

Není vhodné na nerezovou ocel.

Dodržujte bezpečnostní návod BRÖTJE.

Používejte ochranu rukou, ochranné brýle a ochranný oděv dle EG – bezpečnostního datového listu.

(Originál textu viz níže – na další straně)

Vor der Reinigung zunächst Wärmetauscherrückwanddämmung vorsichtig entfernen. Feuerraum des Wärmetauschers vor weiteren Arbeiten zuerst von oben absaugen!

CAREAWSR vor Gebrauch gut schütteln. Wärmetauscher mit **CAREAWSR** einsprühen (ca. 200 ml pro Glied).

Hinweis BRÖTJE Wärmetauscher:

15/20 kW = 1 Glied;
28/38 kW = 2 Glieder;
50/70 kW = 3 Glieder;
90/110 kW = 4 Glieder.

Den **CAREAWSR** auf die verschmutzten Oberflächen satt unter Verwendung eines Drucksprayers (säurebeständig) aufsprühen. Die Reinigungslösung ca. 20 Minuten einwirken lassen. Gegebenenfalls mechanisch mit einer Stahlbürste nachhelfen, oder mit einem Hochdruckreiniger, mit Wasser ausspülen.

Bei Alu-Silizium-Brennkammern ist es wichtig, dass nach der Anwendung gut mit Wasser nachgespült wird.

(Spüldauer 2 min./Glieder). Eine Spüllanze mit Spritzschutz ist als Zubehör erhältlich. Gesamter Reinigungsvorgang kann bei Bedarf wiederholt werden.

Hinweise:

Nicht für Edelstahl geeignet.

BRÖTJE Wartungsanleitung beachten.

Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen laut EG-Sicherheitsdatenblatt.

