

# CARE

## Speciální čistič tepelných výměníků ze slitiny hliník-křemík

### Produktový list + zjednodušené pokyny pro aplikaci

Tento speciální čistič CARE je vyvinutý zvláště s ohledem na požadavky a nároky tepelných výměníků ze slitiny křemíku a hliníku.

- má silný čisticí účinek ze strany spalin
- odstraní nejsilnější znečištění ve spalovací komoře
- zajistí spolehlivý přestup tepla
- je energeticky úsporný
- je připraven (namíchán) přímo k použití
- je testovaný firmou BRÖTJE a použitelný pro všechny kondenzační kotle BRÖTJE se slitinovým (Al-Si) výměníkem

### Aplikace

Vypněte kotel a nechte jen zchladit pod 40 °C. Postříkejte dosyta vnitřní povrch výměníku. Speciální čistič se musí nechat působit 20 minut a potom se rozpuštěné usazeniny (sedimenty) z výměníku popř. hořákové komory jednoduše vypláchnou větším množstvím vody. V závislosti na velikosti znečištění je možno postup opakovat.

K vnitřnímu postřiku výměníku doporučujeme kyselinovzdorný tlakový rozprašovač např. SANIT (č. zboží 8703)

Upozornění:

V každém případě respektujte ochranné a bezpečnostní pokyny.

Zkratka1:

CAREAWSR1  
CAREAWSR5  
CAREAWSR10  
CAREAWSR20