

NOVINKA

TOOLS

ELEKTRO NÁŘADÍ



TOOLS 2-stupňový aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Technické atributy:

Napětí akumulátoru: 18 V
 Kapacita akumulátoru: 2,5 / 5,0 Ah
 Točivý moment max. měkký: 56 Nm
 Točivý moment max. tvrdý: 90 Nm
 Nastavení točivého momentu: 24+1
 Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň: 0-600 ot/min
 Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň: 0-2300 ot/min
 Počet úderů při chodu naprázdno: 9600-37000/min
 Rozevření sklíčidla: 1,5 - 13 mm
 Max. Ø vrtání v oceli: 13 mm
 Max. Ø vrtání ve zdivu: 16 mm
 Max. Ø vrtání ve dřevě: 60 mm
 Rozměry (d x š x v): 212 x 75 x 201 mm
 Hmotnost bez aku: 1,6 kg

Základní vybavení:

1x rukojeť 428.698
 1x spona na opasek 430.714
 1x nástavec na bity 453.994
 1x držák bitů 430.862

- / Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- / Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- / Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- / Elektronická rychlobrzda
- / Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- / Celokovové rychloupínací sklíčidlo s aretací a funkcí auto-lock
- / Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- / Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- / Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- / LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- / Včetně přídatného držadla, opaskové spony a držáku bitů
- / FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Zkr.1: **CONCTOOLBSS18VC0**

DPC: 5 268 Kč

TOOLS SET 2-stupňový aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Obsah balení:

2x AKU 5.0 Ah, 1x nabíječka

Zkr.1: **CONCTOOLBSS18VSET**

DPC: 10 492 Kč



TOOLS Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm

Technické atributy:

Napětí akumulátoru: 18 V
 Kapacita akumulátoru: 2,5 / 5,0 Ah
 Max. Ø brusného tělesa: 125 mm
 Počet otáček při chodu naprázdno: 9000 ot/min
 Upnutí nástroje: M 14
 Rozměry (d x š x v): 330 x 75 x 120 mm
 Hmotnost bez aku: 1,85 kg

Základní vybavení:

1x ochranný kryt broušení 125 Ø 436.860
 1x rukojeť 450.774
 1x klíč pro matice s čelními otvory 100.110
 1x upínací příruba 335.282
 1x upínací matice 100.080
 1x přepravní kufřík L-BOXX® 136 414.085
 1x vložka do kufru 444.405

- / Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- / Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- / Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění
- / S elektronickou brzdou, zastaví stroj do 3 sekund
- / Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- / Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
- / Extrémně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní držení
- / Ergonomické pracovní uchopení díky přidavné boční rukojeti
- / Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- / Aretace vřetene
- / Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- / FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Zkr.1: **CONCTOOLWSB125VCO**

DPC: **5 905 Kč**

TOOLS Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Technické atributy:

Napětí akumulátoru: 18 V
 Kapacita akumulátoru: 5,0 Ah
 Počet otáček při chodu naprázdno: 0-980 ot/min
 Počet úderů při chodu naprázdno: 0-4350 /min
 Max. energie jednotlivého úderu (EPTA): 2,6 J
 Max. Ø vrtání v oceli: 13 mm
 Max. Ø vrtání v betonu: 26 mm
 Max. Ø vrtání ve dřevě: 30 mm
 Upnutí nástroje: SDS-plus
 Rozměry (d x š x v): 360 x 85 x 230 mm
 Hmotnost bez aku: 3,18 kg

Základní vybavení:

1x vrtací hlavička BF SDSplus CHE2 468.835
 1x rukojeť 436.364
 1x hloubkový doraz 417.769

- / Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- / Silný motor s úderovou energií 2,6 J a vysokým výkonem
- / Přepínač se čtyřmi funkcemi: vrtání, vrtání s přiklepem, sekání, polohování sekáče
- / Blokace otáčení při sekání
- / Ideální pro každodenní použití při vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu
- / Sklíčidlo vyměnitelné bez nástrojů
- / Systém rychlé výměny nástrojů: univerzálně použitelný, s upnutím vrtáku SDS Plus nebo rychloupínacím sklíčidlem 13 mm
- / Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- / Odpojitelné, ergonomické držadlo s pogumovanou plochou úchopu. Díky odpružení a antivibrační vložce mezi motorovou skříň a držadlem dochází k redukci vibrací
- / S regulací ve spínači s blokovací funkcí
- / Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- / Elektronická rychlobrzda
- / Přídavná rukojeť se zabezpečením proti protočení s hloubkovým dorazem
- / Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- / LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- / FLEX Aku-systém: provoz se FLEX 18,0 V/5,0 Ah akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Zkr.1: **CONCTOOLKH226VCO**

DPC: **6 618 Kč**



TOOLS Digitální aku-stavební rádio 10,8 / 18,0 V

Technické atributy:

Napětí akumulátoru: 10,8 / 18 V
 Kapacita akumulátoru: 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah
 Síťové napětí: V 230 V
 Frekvence: Hz 50+60 Hz
 Frekvence DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
 Frekvence FM: 87,5 - 108 MHz
 Výkon reproduktorů: 2 x 10 W
 Třída ochrany: IP 64
 Rozměry (d x š x v): 369 x 212 x 201 mm
 Hmotnost bez aku: 4,3 kg

Základní vybavení:

1x síťový kabel 230 V 50/60 Hz 496.189
 x AUX-kabel 1 ks

- / Robustní rádio na stavbu, vhodné pro příjem DAB+ a FM
- / Výkon reproduktorů 2 x 10 W a bass-boost pro perfektní kvalitu zvuku
- / S osvětleným LCD displejem, barevnými LED proužky, sklopitelnou anténou
- / S integrovanou technologií Bluetooth®, AUX vstupem, USB připojením a možností dobíjení chytrých telefonů, tabletů
- / Automatické vyhledávání stanic a 5 kanálů pro uložení stanic
- / LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- / FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 10,8 V a 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Zkr.1: **CONCTOOLRADIO**

DPC: 3 600 Kč

TOOLS Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Technické atributy:

Počet zdvihů naprázdno: 0-3100 /min
 Zdvih: 29 mm
 Napětí akumulátoru: 18 V
 Kapacita akumulátoru: 2,5 / 5,0 Ah
 Hmotnost bez aku: 2,9 kg

- / Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- / Spínač pro pomalý a citlivý rozběh
- / Elektronická rychlobrzda
- / Vysoce výkonný 4-pólový motor s dlouhou životností
- / Orbitální pohyb: volitelný, pro rychlé řezání ve dřevě
- / Pilový plátek otočný o 180°
- / Výměna pilových plátek bez použití nástroje
- / Odnímatelný doraz pro nastavení hloubky řezu, výkyvný
- / Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- / Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- / LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- / FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Zkr.1: **CONCTOOLSS29VCO**

DPC: 4 494 Kč



TOOLS Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, tř. L

Technické atributy:

Napětí akumulátoru: 18 V
 Kapacita akumulátoru: 2,5 / 5,0 Ah
 Max. výkon proudění vzduchu: 1400 l/min
 Max. podtlak: 12000 Pa
 Plocha filtrů: 3000 cm²
 Objem nádoby: 6 l
 Rozměry (d x š x v): 240 x 200 x 400 mm
 Hmotnost bez aku: 3,3 kg

Základní vybavení:

1x sací hadice 32 mm Ø x 0,5-2,5 m 487.295
 1x plochý skládaný filtr třída L 488.151
 1x rounový filtrační sáček třídy L 487.287
 1x ruční trubice 487.198
 1x hubice na štěrbinu 487.201
 1x kulatý kartáč 487.228
 1x hubice na polstrování 487.236
 1x polstrovaný řemen 487.244

- / Velice kompaktní, příruční a lehký vysavač s řemenem pro mobilní použití. Díky kompaktní konstrukci je vhodný do každého vozidla.
- / Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek odsávání
- / Manuálním spuštěním čištění filtru se uvolňuje uložený prach cíleným rázem vzduchu do filtrační patrony
- / Optimalizované čištění a zvýšený stupeň naplnění kontejneru díky plochému skládanému filtru
- / Odkládání příslušenství v držácích integrovaných na motorové části
- / S kompaktní hadicí průměru 32 mm teleskopickou od 0,5 m po 2,5 m. Dobře ovladatelný, lehce přepravovatelný
- / Jednoduše montovatelný podvozek dodavatelný jako příslušenství
- / Výkonný vysavač pro profesionální použití po montážních pracích, čištění motorových vozidel, atd. Jednoduché připojení FLEX-elektrického nářadí s FLEX-Clip systémem pro odsávání
- / Optimální pro úklidové práce v kancelářích, skladech, dílnách a vozidlech
- / Eco-Mode, prodlužuje životnost baterie až na 30 minut při max. podtlaku 12.000 Pa
- / FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Zkr.1: **CONCTOOLASS18VC0**

DPC: **3 516 Kč**

TOOLS SET 2x Aku 18 V / 5 Ah + nabíječka



Technické atributy:

Napětí akumulátoru: 18 V
 Kapacita akumulátoru: 5,0 Ah
 Rychlonabíječka: 10,8 - 18 V

Základní vybavení:

2x AKU 18 V / 5 Ah
 1x rychlonabíječka

- / S indikátorem nabití
- / Nabíjecí čas cca. 45 minut

Zkr.1: **CONCTOOL5AHSET**

DPC: **5 644 Kč**

TOOLS Aku 18 V / 5 Ah



Technické atributy:

Napětí akumulátoru: 18 V
 Kapacita akumulátoru: 5,0 Ah

- / S indikátorem nabití
- / Nabíjecí čas cca. 45 minut

Zkr.1: **CONCTOOLAKKUS**

DPC: **2 229 Kč**



TOOLS Jádřová vrtačka DKB 200S

Technické atributy:

Hmotnost: 7,4 kg
 Výkon: 2 200 W
 Převodovka: dvoustupňová

Mikro příklep: volitelně přepínatelný
 Průměr korunky: 42 - 202 mm
 Připojení: UNC 1 1/4 vnější - G 1/2 vnitřní

- / Diamantová jádřová vrtačka od společnosti CONEL TOOLS s funkcí mikro příklepu. Pro jádřové vrtání do železobetonu, zdiva atd.
- / Pro suché i mokré vrtání, ruční nebo se stojanem, připojovací závit jádřového vrtačky UNC 1 1/4 vnější, G 1/2 vnitřní. Bezúdržbová dvoustupňová převodovka s mechanickou prokluzovou spojkou, 1. stupeň 520 ot/min, 2. stupeň 1 580 ot/min. Žádné přetížení způsobené řídicí elektronikou, a tedy žádné čekací doby do opětovného spuštění motoru po vypnutí, omezení rozběhového proudu, omezení proudu naprázdno. Vybaveno spínačem PRCD a zařízením pro přívod vody s nastavitelným uzavíracím ventilem.

Zkr:1: **CONCTOOLDKBM200S**

DPC: **22 015 Kč**

TOOLS Vrtací stojan BST 200 - včetně upevňovacího setu

Technické atributy:

Hmotnost: 15,5 kg
 Max. průměr vrtání: 225 mm

Upínací hrdlo: 60 mm
 Plynulý náklon: až 75°
 Montážní sada je součástí dodávky

- / Stojan pro jádřové vrtání s ocelovou základovou deskou, hliníkovým sloupkem a transportními kolečky.

Zkr:1: **CONCTOOLDKBS225**

DPC: **18 337 Kč**



TOOLS Sací rotor k suchému vrtání

Technické atributy:

Hmotnost: 1,5 kg
 Připojení do vrtačky: G 1/2

Připojení korunky: UNC 1 1/4
 Připojení vysavače: Ø 38 mm

- / Sací rotor pro použití při suchém vrtání.

Zkr:1: **CONCTOOLSRT**

DPC: **3 430 Kč**



TOOLS Zařízení na přívod vody



Technické atributy:

Hmotnost: 2,9 kg
Plnicí kapacita: 10 l

Provozní tlak: 3 bar

Včetně krytu nálevky a 4 m hadice s přípojkou na zastavení vody od společnosti GARDENA

/ Tlaková nádrž na vodu pro mobilní použití při jádrovém vrtání.

Zkr.1: **CONCTOOLWDB10**

DPC: **2 123 Kč**

TOOLS Prodlužovací kus



Technické atributy:

Délka: 300 mm 1 1/4

Zkr.1: **CONCTOOLBKV300**

DPC: **1 221 Kč**

TOOLS Centrovací sada pro vrtací korunky



Technické atributy:

Velikosti: 62, 82, 112, 132 mm

Zkr.1: **CONCTOOLKBZSET**

DPC: **1 896 Kč**

CO DOKÁŽE CONEL:

VIS SYSTÉM PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE

Předmontované prvky | Systémy k připojení kolejnic | Bez bariér

WOOL IZOLACE

Chlad | Teplo | Solar

CLIC PŘIPEVŇOVACÍ A MONTÁŽNÍ SYSTÉMY

Třmeny na trubky | Montážní kolejnice

CLEAR ÚPRAVA VODY

Filtrace | Měkčení | Ochrana

FLOW ČERPADLA

Ponorná čerpadla | Čerpací zařízení

CARE STAVEBNÍ CHEMIE

Aplikační systémy | Ošetřování | Čištění | Údržba | Stavební hmoty

TOOLS NÁŘADÍ

Nářadí | Stroje | Pracovní pomůcky